

## FRESADORA CARNERO MOTORIZADO HELLER FCM1600

Ref: FCM1600



## Especificaciones técnicas

<b>Recorridos (XYZ)</b>	1200x700x500
<b>Avance rápido (XYZ)</b>	1000x500x1000
<b>Superficie de trabajo</b>	500X1600
<b>Ranuras en T</b>	5x18
<b>Ranura en T (ancho x distancia x nº)</b>	5X18
<b>Peso máximo admitido sobre mesa</b>	1800
<b>Recorrido longitudinal</b>	1200
<b>Recorrido carro transversal</b>	700
<b>Avance longitudinal</b>	10-1000
<b>Avance transversal</b>	5-500
<b>Avance vertical</b>	10-1000
<b>Avance longitudinal/ transversal</b>	2200
<b>Rápido longitudinal y transversal</b>	2200
<b>Rápidos vertical</b>	1100
<b>Avance de trabajo</b>	5-500
<b>Avance de trabajo del cabezal del carnero</b>	5-500
<b>Cono</b>	ISO50
<b>Cono del cabezal del carnero</b>	ISO50
<b>Cono del mandrino</b>	ISO50
<b>Gama de velocidades del cabezal del carnero</b>	30-2050
<b>Número de velocidades</b>	27
<b>Potencia del mandrino</b>	7,5
<b>Desplazamiento del carnero</b>	MOTORIZADO
<b>Curso del carnero</b>	700
<b>Avances de la mesa</b>	variador
<b>Potencia motor principal</b>	0,04/0,053
<b>Potencia</b>	0,04/0,053
<b>Motor del cabezal del carnero</b>	11
<b>Distancia del husillo frontal a guía del carnero</b>	50-550
<b>Distancia del husillo vertical a la mesa</b>	50-550
<b>Distancia del cabezal a la mesa</b>	530
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	2625X2460X2080
<b>Dimensiones de la maquina (L x An x Al)</b>	2625X2460X2080
<b>Peso neto</b>	4200

## Equipamiento Estándar

---

Visualizador FAGOR X Y Z

Cabezal universal ISO 50

2 lunetas

Eje portafresas ISO50 D-27x500

Bandeja recogida refrigerante

Guías templadas

Equipo de refrigeración

Lámpara de trabajo

Certificado CE

## Imágenes

